

DTF-T652/653/654

ПРИНТЕР ЗА ДИРЕКТЕН ПЕЧАТ ВЪРХУ ФИЛМ (DTF)



Собствена разработка



Дълъг живот




Висока точност




Ниска цена

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Модел	DTF-T652		DTF-T653	DTF-T654
Печатащи глави	Epson I3200-A1 / Epson I1600-A1			
Брой глави	2		3	4
Цветове	4C+W		4C+Fo+Fm+Fy+Fg+W	4C+W
Скорост на печат	I3200-A1	Режим висока скорост	720×1800 DPI, 6 PASS – 9 м²/ч 720×2400 DPI, 8 PASS – 6 м²/ч	720×1200 DPI, 4 PASS – 23 м²/ч 720×1800 DPI, 6 PASS – 15 м²/ч 720×2400 DPI, 8 PASS – 11 м²/ч
		Режим висока точност	720×1800 DPI, 6 PASS – 7 м²/ч 720×2400 DPI, 8 PASS – 5 м²/ч	720×1200 DPI, 4 PASS – 18 м²/ч 720×1800 DPI, 6 PASS – 12 м²/ч 720×2400 DPI, 8 PASS – 9 м²/ч
	I1600-A1	720×900 DPI, 6 PASS – 4 м²/ч 720×1200 DPI, 8 PASS – 3 м²/ч 720×1800 DPI, 12 PASS – 2 м²/ч	720×900 DPI, 6 PASS – 13 м²/ч 720×1200 DPI, 8 PASS – 9 м²/ч 720×1800 DPI, 12 PASS – 6 м²/ч	
			720×900 DPI, 6 PASS – 10 м²/ч 720×1200 DPI, 8 PASS – 7 м²/ч 720×1800 DPI, 12 PASS – 5 м²/ч	
Ширина на печат	600 мм			
RIP софтуер	RIIN / Flexiprint / CADlink / Maintop / NeoStampa			
Нагряване	Независимо нагряване отпред и отзад			
Мастилна система	Автоматично подаване на мастило, циркулация и разбъркване на бялото			
Захранване	Принтер: 110 V / 220 V, 350 W, 50–60 Hz Шейкър: 220 V, 4500 W, 50–60 Hz			
Работна среда	Температура 20–30 °C, влажност 35–65 %			
Габарити / тегло	Принтер: 1795 × 800 × 1590 мм, 230 кг Шейкър: 2222 × 1092 × 1080 мм, 230 кг			
Опаковка / тегло	Принтер: 1910 × 770 × 870 мм, 243 кг Шейкър: 1570 × 1150 × 1130 мм, 250 кг			



Спестява транспорт и място



Автоматично подаване (опция)



Система против удар



Голям резервоар за мастило